

Обираючи **AMS** ви отримуєте офіційний товар,
сертифікований згідно законодавства України.

Вся розробка та технічні рішення це результат плідної співпраці
інженерів та технологів **AMS** і **AOZOOM**.

Компанія **AMS** (ТОВ «Автопульс-Схід») є ексклюзивним представником
виробництва **AOZOOM** в Україні.

Завдяки цьому наші моделі були підготовлені спеціально
під запити українського ринку та кліматичних умов України.

Всі наші лінзи також мають заводську **гарантію 2 роки**.



AUTOMOTIVE SYSTEMS




Bi-LED

автомобільні світлодіодні лінзи



ams-eu.com



Instagram



YouTube



Facebook

ТОВ «АВТОПУЛЬС-СХІД»,
м. Харків, провулок Ващенківський, 28 «Б»,
тел.: +38 (057) 781-97-61



ХАРАКТЕРИСТИКИ	HELLA 3*	AMS Bi-LED Z1 2.5" F/R	AMS Bi-LED Z2 3" F/R	AMS Bi-LED Z3 3" F	AMS Bi-LED Z4 3" F	AMS Bi-LED Z7 3" F	AMS Bi-LED Z8 3" F	AMS Bi-LED Z9 3" F
Світлотіньова межа ближнього світла								
Світлотіньова межа дальнього світла								
Загальний світловий потік, Люкс**	2431	3366	4235	3405	3783	4529	4738	5371
Точка максимальної яскравості, Люкс (ближнє світло)	618	717	988	880	1410	1508	1207	1277
Точка максимальної яскравості, Люкс (дальнє світло)	1136	805	1012	938	1925	1782	1345	1395
Потужність, Ватт	35	35/39	35/39	38/45	46/56	44/47	46/50	50/53
Колірна температура, Кельвин	—	5500	5500	5500	5500	5500	5000	5500
Кількість діодів	—	1	1	1	2	2	2	2
Інтелектуальне охолодження	—	+	+	+	+	+	+	+
Номинальна напруга, Вольт	12	12	12	12	12	12	12	12
Тип кріплення	Кріплення штатних лінз (стандарт Hella3)	Кріплення штатних лінз (стандарт Hella3)	Кріплення штатних лінз (стандарт Hella3)	Кріплення штатних лінз (стандарт Hella3)	Кріплення штатних лінз (стандарт Hella3)	Кріплення штатних лінз (стандарт Hella3)	Кріплення штатних лінз (стандарт Hella3)	Кріплення штатних лінз (стандарт Hella3)
Можливість встановлення в рефлекторну лінзу	—	Установка в цоколь H7, HB3, HB4, H4 H/L	Установка в цоколь H7, HB3, HB4, H4 H/L	—	—	—	—	—

* Оригінальна лінза Hella 3, оригінальний блок Hella, лампа Osram Night Breaker

** Сума точок 25L, 50L, 75L, B50L, 50V, 50R, 75R, 25R